

DESCRIZIONE

MODELLO

Pubblico
IVA escl.
€ cad.

Pubblico
con IVA 22%
€ cad.

DIFFUSORI ACUSTICI PASSIVI

Diffusore 2 vie reflex da scaffale - Griglia magnetica Tweeter a cupola in seta 25mm - Woofer in tessuto e fibra di vetro 100mm - Impedenza: 6 Ohm - Sensibilità: 82dB - Risposta in frequenza: 80Hz÷20kHz - Massima potenza sopportata: 50Watt - Dimensioni: mm (HWD): 231 x 151 x 153 - Peso: 4.8kg (coppia) - nero o bianco opaco



OLI RA1

72,95

89,00



Diffusore 2 vie reflex da scaffale - Griglia magnetica Tweeter a cupola in seta 25mm - Woofer in tessuto e fibra di vetro 130mm - Impedenza: 6 Ohm - Sensibilità: 84dB - Risposta in frequenza: 65Hz÷20kHz - Massima potenza sopportata: 75Watt - Dimensioni mm (HWD): 290 x 180 x 205 - Peso: 8.7kg (coppia) - nero opaco



OLI RA2

102,46

125,00

Diffusore 2 vie reflex da pavimento - Griglia magnetica 1" Tweeter a cupola in seta 25mm - Woofer in tessuto e fibra di vetro 130mm - Mid/woofer in tessuto e fibra di vetro 130mm - Impedenza: 6 Ohm - Sensibilità: 85dB - Risposta in frequenza: 55Hz÷20kHz - Massima potenza sopportata: 120Watt - Dimensioni mm (HWD): 884 x 180 x 212 - Peso: 11.2kg (cad.) - nero o bianco opaco



OLI RA3

225,41

275,00



Diffusore 2 vie reflex da pavimento - Griglia magnetica Tweeter a cupola in seta 25mm - Woofer in tessuto e fibra di vetro 165mm - Midwoofer in fibra di vetro 160mm - Impedenza: 6 Ohm - Sensibilità: 86dB - Risposta in frequenza: 40Hz÷20kHz - Massima potenza sopportata: 150Watt - Dimensioni mm (HWD): 962 x 210 x 323 - Peso: 16.5kg (cad.) - nero opaco



OLI RA4

266,39

325,00

Canale centrale - Griglia magnetica - Tweeter a cupola in seta 25mm - 2xWoofer in tessuto e fibra di vetro 130mm - Impedenza: 6 Ohm - Sensibilità: 84dB - Risposta in frequenza: 100Hz÷20kHz - Massima potenza sopportata: 75Watt - Dimensioni mm (HWD): 151 x 370 x 153 - Peso: 8kg - nero o bianco opaco



C30

145,90

178,00

DESCRIZIONE

MODELLO

Pubblico
IVA escl.
€ cad.

Pubblico
con IVA 22%
€ cad.

SUBWOOFER ATTIVI

Subwoofer attivo - Griglia magnetica - Woofer 200mm - Impedenza: 4 Ohm - Sensibilità: 88dB - Risposta in frequenza: 40Hz÷500Hz - Massima potenza: 200Watt - Dimensioni mm (HxWxD): 298 x 298 x 343 - Peso: 14.5kg - nero o bianco opaco



KH30

340,16

415,00

DIFFUSORI ACUSTICI BLUETOOTH ATTIVI

Sistema coppia diffusori attivi - Tweeter 25mm - Woofer 100mm - Impedenza 4 Ohm - Sensibilità 2.83V (1W/1M) 85 dB - Potenza 40W x 2 - Risposta in frequenza 60Hz÷20kHz - 2vie - Amplificatore Classe D - Ingressi: 1xRCA PhonoMM/Linea, 1x3.5mm, 1xOttico, - **Ricev. Bluetooth 4.0** - Uscite: 1xUSB (xalim.ent.), 1xSubwoofer - Sensibilità ingr. 250mV (Linea RCA) - **Telecomando** - Dim. mm 220x140x170 - Peso 5,6 Kg - mobile e tela nero, frontale: nero, bianco, rosso



digital
input

VA4

281,97

344,00



Sistema coppia diffusori attivi - Tweeter 25mm - Woofer 130mm Kevlar - Impedenza 4 Ohm - Sensibilità 2.83V (1W/1M) 87 dB - Potenza 40W x 2 - Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz +/-3dB - THD <0.7% - 2vie - Amplificatore Classe AB - Ingressi: 1xRCA stereo, 1x 3.5mm stereo, 2xOttici - **Ricev. Bluetooth aptx** - Uscite: 2xUSB (xalim.ent.), 1xSubwoofer - Sensibilità ingr. 250mV (Line RCA) - **Telecomando** - Dimensioni mm 175 x 205 x 272 - Peso 8.7 Kg - nero, grigio opaco



digital
input
aptX



OLI POWA-5 MKII

340,16

415,00



SISTEMI ACUSTICI BLUETOOTH x AUDIO E AUDIOVIDEO

Soundbar - Fullrange - 4x altop. 70mm 4 Ohm - 2x radiatori passivi x bassi - mobile in polimero rinforzato - Montaggio a parete o su ripiano - LED Display - Risposta in frequenza 40÷20.000Hz - Amplificatore Classe D 90 Watt max - Ingressi: 2xHDMI, 3.5mm, ottico SPDIF (Toslink compatible) - **Bluetooth aptX A2DP** - Uscita HDMI (ARC) - Telecomando - Dimensioni: 850x80x88mm (LxPxH)



SUB ZERO III

217,21

265,00



Base audio ad alte prestazioni - Ingressi: Bluetooth 2.1 SBC & Apt-x - Linea (3.5mm) - Ottico - Aux (RCA) - Coassiale - HDMI x4 - HDMI out - Sub out - NFC Auto pairing - Accensione automatica - 6x10W @<0.1% THD+N - 2x20W @<0.2% THD+N - Processore Sonic Emotion 3D DSP - 4 Tasti a sfioramento: Vol+, Vol-, Source, Standby - Indicatore stato funzionamento a LED: Standby, Bluetooth, Line-in, Coassiale, Ottico, HDMI - Spegnimento automat. 30 min - Telecomando - 96 kHz/24 bit PCM - FiHonest CSR BCS - HDMI 1.4, 4 ingr. 1 uscita supporta ARC, CEC, 12 bit HD, 3D e video 4K2K, MHL 2.0, Stereo PCM - silver/nero



24bit/96kHz

NEO 6.2 SOUNDCOR E

327,05

399,00



Distributore esclusivo per l'Italia

AUDIO4 branch of Stereoland - www.audio4.it - email: info@audio4.it
Via Resia, 168 - 39100 BOLZANO - Tel. 0471 204840 - Fax 02 3929 2530